optris® Accesorios

SERIE COMPACTA

optris infrared thermometers

Accesorios mecánicos

ACCTFB / ACCTFBMH / ACCTFB2
Ángulo de montaje, ajustable en un eje (cabezal de sensado M12x1, carcasa maciza, montaje del cabezal de sensado CT + ayuda visual láser)

ACCTMB
Perno de montaje con rosca M12x1

ACCTMG
Horquilla de montaje, ajustable en dos ejes, con fijación M12x1

ACCTKF40B270 / ACCTKF40GE
Brida KF40 para CT1M, 2M, 3M con ventana B270 (hasta 10^{-7} mbar) / brida KF40 para CTLT con ventana Ge (hasta 10^{-7} mbar)

ACCTTAS
Articulación de inclinación para cabezales de sensado con resolución óptica ≥10:1

ACCTRAIL
Placa de montaje de rieles portantes para electrónica CT

ACCTCOV
Tapa de la carcasa (electrónica CT) cerrada

ACCTTAM25
Adaptador roscado M12x1 en M25x1,5

Accesorios ópticos



ACCTCF / ACCTPW
Objetivo CF o ventana protectora (para LT) para cabezal de sensado M12x1
ACCTCFHT / ACCTPWHT para 1M, 2M, 3M



ACCTCFE / ACCTPWE
Objetivo CF o ventana protectora (para LT) con rosca exterior para adaptador de soplado o carcasa maciza
ACCTCFHTE / ACCTPWHTE para 1M, 2M, 3M

D08ACCTLST / ACCTOEMLST
Ayuda visual láser (para CT) / ayuda visual láser OEM, 635 nm, rotosimétrica, para conexión a electrónica CT, suministro de tensión vía caja electrónica CT o batería

ACCTRAM
Adaptador de espejp en ángulo recto para mediciones en 90° respecto al eje del sensor, (cabezales de sensado con resolución ópt. ≥10:1)

ACCTPA + ACCTST20 (20 mm de largo) / **ACCTST40** (40 mm de largo) / **ACCTST88** (88 mm de largo)
Adaptador de tubo con rosca interior M12x1 + tubo de reflexión de protección con rosca exterior M12x1

Optris GmbH · Ferdinand-Buisson-Str. 14 · 13127 Berlin · Alemanía
Tel.: +49 (0)30 500 197-0 · Fax: +49 (0)30 500 197-10 · E-Mail: info@optris.es · www.optris.es

optris® Accesorios

SERIE COMPACTA

Dispositivos de soplado y chaqueta protectora

ACCSAP
Adaptador de soplado (para cabezales de sensado con resolución óptica ≥10:1)

ACCTAPMH
Adaptador de soplado para carcasa maciza (D06)/ CSmicro HS / CThot / CT P3 / CT P7

Carcasa maciza de:
- Latón (**D06ACCTMHB**)
- Aluminio anodizado (**D06ACCTMHA**)
- Acero fino (**D06ACCTMHS**)
- Versión de acero fino con óptica CF (**D06ACCTMHSCF**)
- Versión de acero fino con óptica CF HT (**D06ACCTMHSCFHT**)

ACCTAPLCF
Adaptador de soplado, laminar, con lente CF integrada (para LT)

ACCTAPLCFHT
Adaptador de soplado, laminar, con lente CF integrada (para 1M/ 2M/ 3M)

ACCTAPL
Adaptador de soplado, laminar

ACCTAP / ACCTAP2
Adaptador de soplado para CT (no para cabezal de sensado con 32 mm de largo)

Posibilidades de combinación

ACCTAPL Adaptador de soplado, laminar	**ACCTMG** Horquilla de montaje	Unidad orientable a dos ejes

ACCTFB2 Ángulo de montaje para cabezal de sensado + ayuda visual	**D08ACCTLST / ACCTOEMST** Ayuda visual láser OEM	Cabezal de sensado con ayuda visual láser

ACCTFB Ángulo de montaje para cabezal de sensado M12x1	**ACCTMB** Perno de montaje	**ACCTAB** Unidad orientable a dos ejes

D06ACCTAPMH Carcasa maciza de acero inoxidable	**ACCTAPMH** Adaptador de soplado de acero inoxidable	Carcasa maciza con adaptador de soplado

Salvo modificaciones · Accessories Compact series-DS-ES2018-06-A